



Combi-Crop



***Une gamme complète de
déchaumeurs à disques***



Robustesse, Polyvalence, Fiabilité, Efficacité

Le Combi-Crop est l'outil idéal pour l'interculture et la préparation des sols en itinéraire simplifié.



En version portée, ou semi-portée, on retrouve :

Le repliage hydraulique

Toutes les machines repliables disposent d'un système hydraulique astucieux permettant un repliage rapide de la machine tout en préservant un gabarit adapté à la législation routière.



Les Roues

Sur certains sols, des roues larges peuvent être plus appropriées, c'est pourquoi nous vous proposons une option roues larges sur les versions semi-portés.

Les roues sont placées à l'avant des disques permettant de travailler sans rouleau, en condition humide notamment.

Finition

Les pièces du châssis sont thermolaquées, pour obtenir une peinture très résistante et une finition de qualité.

L'attelage

Sur les machines portées, le centre de gravité de la machine se trouve près de l'attelage afin de ménager votre relevage. Une béquille vous permettra de stationner votre Combi-Crop en toute facilité.

Les Disques

Un montage de disques robuste et innovant : Les disques de Ø510 ou Ø560mm sont placés sous la poutre principale de la machine pouvant être lestée pour une meilleure pénétration dans les conditions difficiles (option). La charge par disque peut alors atteindre 110kg.

Les Herses

Une bonne répartition des pailles et un bon nivellement : les herses à 2 rangées de dents Ø12,5mm ont une hauteur, une pression au sol et une inclinaison réglable afin d'obtenir une bonne répartition des pailles et de briser les mottes projetées par les disques.

Les Rouleaux

Différents modèles de rouleaux sont disponibles (spires, barres, packer, caoutchouc...) afin de pouvoir utiliser le combi-crop de façon optimale sur tous les sols. Contactez nous.

Un outil sur mesure !

Modèle	Largeur de travail (m)	Type	Disques	Poids approximatif	Puissance mini
CB 3000	3 m	Porté fixe	Mono-disque	1730 kg *	65 CV
			Twin-Disc	1590 kg *	
CB 3500	3,5 m	Porté fixe	Mono-disque	1960 kg *	70 CV
CB 4000	4 m	Porté fixe	Mono-disque	2170 kg *	100 CV
CB 4200	4,2 m	Porté fixe	Twin-Disc	2060 kg *	100 CV
CB 4800	4,8 m	Porté repliable	Twin-Disc	3030 kg	120 CV
CB 5000	5 m	Porté repliable	Mono-disque	3260 kg *	140 CV
		Semi porté essieu arrière		4120 kg **	
CB 6000	6 m	Porté repliable	Mono-disque	3670 kg *	160 cv
			Twin-Disc	3460 kg *	
		Semi porté chassis T	Mono-disque	5150 kg *	
			Twin-Disc	4920 kg *	
		Essieu arrière	Mono-disque	4520 kg **	
			Twin-Disc	4290 kg **	
CB 7000	7 m	Semi porté T	Mono-disque	5690 kg *	180 CV
		Essieu arrière		5000 kg **	
CB 7200	7,2 m	Semi porté chassis T	Twin-Disc	5440 kg *	180 CV
		Essieu arrière		4750 kg **	
CB 8000	8 m	Semi porté chassis T	Mono-disque	6290kg*	200 CV
CB 8400	8,4 m	Semi porté chassis T	Twin-Disc	6050kg*	220 CV

* poids avec rouleau spire et herse

**poids avec rouleau spire



Les Chaumes
18370 Beddes
Tel : 02.48.61.45.55.
Fax : 02.48.61.31.84.
e-mail : j.c.renaudat@eco-mulch.com

Les Avrils
45290 Nogent sur V.
Tel : 02.38.97.01.78
Fax : 02.38.97.73.29.

e-mail : etienne.bazin@eco-mulch.com

Les caractéristiques et les informations de nos matériels sont données à titre indicatif et ne peuvent nous engager. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis