



Décompacteur

Eco-Mulch



Fixe ou repliable

Dents courbes ou symétriques à double ailette



Faites votre choix



Axe de sécurité de gros diamètre à amorce de rupture.

Ce système permet le changement de l'axe de sécurité en cas de rupture sans outil. De plus, les grandes surfaces de contact sur les pièces évitent la formation de bavure

La réserve d'axes de sécurité est à portée de main.



Au choix, les décompacteurs Eco-Mulch sont disponibles avec les dents courbes classiques ou avec les lames symétriques qui procurent une largeur de travail plus importante et créent un profil plus homogène après leur passage.

L'ensemble du soc est facilement amovible de sur la dent, une seule vis à retirer et la pièce travaillante est libérée pour une remise en état.



La pointe est amovible séparément des ailettes avec des axes souples pour éviter la rupture en sol pierreux.

Coutre circulaire en option



Sur les dents à double ailette, les coutres ne sont pas soumis à des poussées latérales importantes comme sur les lames dissymétriques, l'appareil a ainsi une meilleure stabilité. Les ailettes sont en matériau résistant à l'abrasion, de 20mm d'épaisseur avec un bord d'attaque en carbure de chrome. En option, les socs peuvent recevoir des plaquettes d'usure en carbure de tungstène pour les situations très abrasives.

Encore plus de sécurité lors des transports de votre machine



Un choix de rouleau arrière:

- double rangée de disques gaufrés qui donne une très bonne finition du travail.
- un rouleau spire qui donne un terrain très bien nivelé prêt à semer dans bien des cas.
- un rouleau PAKER de 620mm de diamètre le tout terrain des rouleaux qui ne craint ni les pierres ni les silex.



Les Chaumes
18370 Beddes
Tel : 02.48.61.45.55
Fax : 02.48.61.31.84
E-Mail : j.c.renaudat@eco-mulch.com

Les Avrils
45290

Tel : 02.38.97.01.78
Fax : 02.38.97.73.29

E-Mail : etienne.bazin@eco-mulch.com